




Dreiphasiger Hybrid-wechselrichter (HV) (10-50) kW

Smarter Power Better Life



Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter **10-50kW**

Moderner Bauernhof



Landschule



Gemeindekrankenhaus



Leistungstärker **200%**

Überdimensionierung eines PV-Systems

PV-Eingangleistung bis zu 60kW

Zuverlässiger **55kW**

Maximale Ausgangsleistung für die Notstromversorgung im Ongrid-Modus

Unterstützt **30 pcs**

Unterstützt 30 Geräte parallel mit Master-slave Steuerung und liefert bis zu 1500kW

Flexibler **6 PV Strings**

Aufteilung der Solarmodule in bis zu sechs Zonen

Geeignet für komplexe Installationsszenarien

Umfangreicher **100%**

gewährleistet, dass die gesamte gelieferte Energie grüne Energie ist

unterstützt schnelle AC-Ladegeräte und SG-ready Wärmepumpen

intelligenter **10ms**

Umschaltzeit für Notstromversorgung des ganzen Hauses

100%EPS-Ausgangsleistung (off-grid Modus)

Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter (HV) (10-20) kW

Typenbezeichnung	SiH-10kW-TH-PRO	SiH-15kW-TH	SiH-20kW-TH
PV (Eingang)			
Max.empfohlene PV-Eingangsleistung [Wp]	20000	30000	40000
Max. PV-Spannung [V]		1000	
PV-Nennspannung [V]		650	
MPPT-Spannungsbereich [V]		150-950	
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT	3 (2/1/1)		3 (2/2/1)
Max. PV-Eingangsstrom [A]	64 (32/16/16)		80 (32/32/16)
Max. PV-Eingangsstrom [A]	80 (40/20/20)		100 (40/40/20)
Batterie (Eingang/Ausgang)			
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie		
Spannungsbereich der Batterie [V]	100-800		
Max. Lade-/Entlade-Strom* [A]	50/50		
Max. Lade-/Entlade-Leistung [W]	15000/10000	30000/15000	30000/20000
Netz (Eingang/Ausgang)			
Max. AC-Leistung vom Netz	43000 W / 43000 VA		
AC-Nennausgangsleistung [VA]	10000	15000	20000
Max. AC-Ausgangsleistung [VA]	10000	15000	20000
Max. AC-Ausgangsstrom [A]	15.2	22.8	30.3
AC-Nennspannung [V]	3 / N / PE, 220 / 380; 230 / 400; 240 / 415		
AC-Spannungsbereich [V]	270 - 480		
AC-Nennspannung [Hz]	50/60		
Netzfrequenzbereich [Hz]	45 - 55 / 55 - 65		
Gesamte Harmonische Verzerrung (THDi, Nennleistung) [%]	< 3 (bei Nennleistung)		
Leistungsfaktor bei Nennleistung / Regelbarer / Leistungsfaktor	> 0.99 / 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend		
Backup (Ausgang)			
Nennspannung [V]	3 / N / PE, 220 ; 230 ; 240		
Frequenzbereich [Hz]	50 / 60		
Gesamte Harmonische Verzerrung (THD, Nennleistung, lineare Last) [%]	2		
Backup-Umschaltzeit [ms]	< 10		
Nennausgangsleistung (off-grid Modus) [VA]	10000	15000	20000
Spitzenausgangsleistung (off-grid Modus)**	16800 W / 168000 VA, 10s	25500 W / 25500 VA, 10s	32000 W / 32000 VA, 10s
Max. Ausgangsleistung (on-grid modus)	43000 W / 43000 VA		
Max.Ausgangsstrom (on-grid modus) [A]	3*63		
Wirkungsgrad			
Maximaler Wirkungsgrad/ Europäischer Wirkungsgrad [%]	98.0/97.5	98.1/97.6	
Schutz und Funktionen			
Parallel***	Master-Slave-Modus		
Überspannungsschutz	Type II , DC und AC		
Überspannungskategorie	II DC und III AC		
Schutzklasse	Klasse I		
Netzüberwachung	Ja		
DC-Verpolungsschutz	Ja		
Verpolungsschutz Batterieeingang	Ja		
Isolationsüberwachung	Ja		
AC-Kurzschlusschutz	Ja		
Fehlerstromschutz	Ja		
DC-Schalter (PV)	Ja		
Überhitzungsschutz	Ja		
AFCI	OPT		
Allgemeine Daten			
Bauform (PV/Batterie)	Transformerless		
Schutzart	IP66		
Abmessungen (W*H*D) [mm]	615 * 465 * 255		
Gewicht [kg]	35	36.5	
Montageart	Wandhalterung		
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 to 60 (Leistungsreduzierung über 45)		
Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit [%]	0-100		
Kühlverfahren	Natürliche Konvektion		
Geräusche	35 dB (A)		
Max.Betriebshöhe [m]	2000		
Anzeige	LED		
Kommunikation	2*RS485, WLAN, 2*CAN		
DI/DO	4*DI, 2*DO, DRMO		
DC-Anschlussart	MC4 (PV, Max. 6 mm²)		
Batterieanschlussart	MC4 (PV, Max. 6mm²) Plug & Play-Stecker (Batterie, Max.10mm²)		
AC-Anschlussart	OT-Klemmen (Netz/Backup , Max.26mm²)		

* Abhängig von der angeschlossenen Batterie

**Kann nur erreicht werden, wenn die PV- und Batterieleistung ausreichend ist

Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter (HV) (25-50) kW

Typenbezeichnung	SiH-25kW-TH	SiH-30kW-TH	SiH-40kW-TH	SiH-50kW-TH
PV (Eingang)				
Max.empfohlene PV-Eingangsleistung [Wp]	50000	60000		
Max. PV-Spannung [V]	1000			
PV-Nennspannung [V]	650			
MPPT-Spannungsbereich [V]	150-950			
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT	3 (2/2/2)			
Max. PV-Eingangsstrom [A]	96 (32 / 32 / 32)			
Max. PV-Eingangsstrom [A]	120 (40 / 40 / 40)			
Batterie				
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie			
Spannungsbereich der Batterie [V]	100-800			
Max. Lade-/Entlade-Strom* [A]	60/60			65/65
Max. Lade-/Entlade-Leistung [W]	30000 / 25000	30000 / 30000	40000 / 40000	50000 / 50000
Netz (Eingang/Ausgang)				
Max. AC-Leistung vom Netz	55000 W / 55000 VA			
AC-Nennausgangsleistung [VA]	25000	30000	40000	50000
Max. AC-Ausgangsleistung [VA]	25000	30000	40000	50000
Max. AC-Ausgangsstrom [A]	37.9	45.5	60.6	75.8
Nenn-AC-Spannung [V]	3 / N / PE, 220 / 380; 230 / 400; 240 / 415			
AC-Spannungsbereich [V]	270 - 480			
Netz-Nennfrequenz [Hz]	50/60			
AC-SpannungsbereichHz]	45 - 55 / 55 - 65			
Gesamte Harmonische Verzerrung (THDi, Nennleistung) [%]	< 3 (bei Nennleistung)			
Leistungsfaktor bei Nennleistung / Regelbarer Leistungsfaktor	> 0.99 / 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend			
Backup (Ausgang)				
Nennspannung [V]	3 / N / PE, 220 ; 230 ; 240			
Frequenzbereich [Hz]	50 / 60			
Gesamte Harmonische Verzerrung (THD, Nennleistung, lineare Last) [%]	2			
Backup-Umschaltzeit [ms]	< 10			
Nennausgangsleistung (Off-grid Modus) [VA]	25000	30000	40000	50000
Spitzenausgangsleistung (Off-grid Modus)**	36500 W / 36500 VA, 10s	45000 W / 45000 VA, 10s	60000 W / 60000 VA, 10s	70000 W / 70000 VA, 10s
Max. Ausgangsleistung (On-grid Modus)	55000 W / 55000 VA			
Max.Ausgangsstrom (On-grid Modus) [A]	3*80			
Wirkungsgrad				
Maximaler Wirkungsgrad/ Europäischer Wirkungsgrad [%]	98.2 / 97.8		98.2 / 97.9	
Schutz und Funktionen				
Parallel***	Master-slave mode			
Überspannungsschutz	Type II , DC and AC			
Überspannungskategorie	II DC and III AC			
Schutzklasse	Klasse I			
Netzüberwachung	Yes			
DC-Verpolungsschutz	Yes			
Verpolungsschutz Batterieeingang	Yes			
Isolationsüberwachung	Yes			
AC-Kurzschlusschutz	Yes			
Fehlerstromschutz	Yes			
DC-Schalter (PV)	Yes			
Überhitzungsschutz	Yes			
AFCI	OPT			
Allgemeine Daten				
Bauform (PV/Batterie)	Transformerless / Transformerless			
Schutzart	IP66			
Abmessungen (W*H*D) [mm]	615 * 465 * 255			
Gewicht [kg]	38	39.5		39.8
Montageart	Wandhalterung			
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 to 60 (Leistungsreduzierung über 45)			
Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit [%]	0-100			
Kühlverfahren	Kühlung über Lüfter			
Geräusche	55 dB (A)			60 dB (A)
Max.Betriebshöhe [m]	2000			
Anzeige	LED			
Kommunikation	2*RS485, WLAN, 2*CAN			
DI/DO	4*DI, 2*DO, DRMO			
DC-Anschlussart	MC4 (PV, Max. 6 mm²)			
Batterieanschlussart	MC4 (PV, Max.6mm²) Plug & play Stecker(Batterie, Max.10mm²)			
AC-Anschlussart	OT-Klemmen (Netz/Backup, Max. 26mm²)			

* Abhängig von der angeschlossenen Batterie
**Kann nur erreicht werden, wenn die PV- und Batterieleistung ausreichend ist

Komplette Palette von der Stromerzeugung,
-übertragung, -verteilung bis zur

Energie- speicherung

32 Jahre

Mit über 32-jähriger Erfahrung,
spezialisiert auf Geräteherstellung und
Engineering-Dienstleistungen

Öffentliche Gesellschaft

Gegründet 1993,
Börsennotiert im
Jahr 2004 (SZSE002028)

3,2 Mrd. US\$

Jahresumsatz 2024

1400+

1411 qualifizierte Ingenieure
sind die treibende Kraft hinter dem
außergewöhnlichen R&D Fortschritt

TOP 3

Sieyuan 思源电气
Elektrogerätehersteller

22

22 Produktionsstätte

100+

Mit 10,000+ Mitarbeitern in
über 100+ Ländern und Regionen

1,000kV

Produktbereich: 10kV -1,000kV

esGrid

Grid-level energy storage


Sieyuan Utility Scale BESS

 **swatten**
Powered by Sieyuan

Energiespeicherlösung für
Privathaushalte und C&I



Globales Marketing-und Service-Layout



Unsere globalen Kunden





Swatten-Europa-Referenzen



Swatten-APAC-Referenzen



Kompatible Batteriemarken

* Für eine detaillierte Liste kontaktieren Sie bitte unser technisches Team



Facebook



LinkedIn



YouTube

Folgen
Sie uns

